

Dokument - Forvaltning Drift og Vedlikehold

Ø650 Avslutningsring i plast

LEVERANDØR	Østraadt Rør, Svilandsveien 92, 4308 Sandnes
-------------------	--

PRODUKT

Produkt	Ø650 plastring med tetteleppe h=75 / 15kg h=124 / 27kg
Anvendelse	Avslutningsring topp betongkummer
Bestanddeler	Plastavfall fra el- og telekabler.
Tekniske data	Hardhet 65 Shore Elastisitetsmodul 2500 – 3200 N/mm Vannoppsug < 5% Brukstemperatur fra minus 30C° til pluss 60C° Varmebestandighet: Tåler kortvarig temperatur opptil 200 C° i kontakt med varm asfalt.

HÅNTERING

Lagring	Kan lagres ute.
Løfting	Ringene løftes for hånd; Hansker anbefales da ringene kan ha spor av metall fra oppmalingsprosessen av plastavfall til gjenbruk.

VEDLIKEHOLD

Vedlikehold	Det kreves ingen vedlikehold.
-------------	-------------------------------

MILJØ

Miljøpåvirkning	Tiltenkt bruk påvirker ikke miljøet.
Vernetiltak	Hansker anbefales da ringene kan ha spor av metall fra oppmalingsprosessen av plastavfall til gjenbruk.
Destruksjon og gjenbruk	Plastringen kan granuleres for gjenbruk.

ANNET

Eventuelt	
-----------	--