

## FDV Dokumentasjon

### Produkt:

Kumlokk og sluktopper

### Anvendelse:

Kumlokk, rammer og sluktopper til bruk i kumsystemer.



### Leverandør:

BB Produkter VVA AS, Broen 3, 3170 Sem

### Produsent:

Gategoods merket BB er importert av BB Produkter VVA AS og produsert av en av våre underleverandører.

### Teknisk Data:

Materiale	Seigjern iht. EN-GJS-500-7U
Materiale pakning	Polyuretan
Maling	Alkydmaling eller pulverlakk
Maling teleskoprør	Galvansiert, tykkelse 70MY
Embalasje	Paller av tre, eller bur i stål

**Godkjenning:** EN 124-2, testet av akkreditert tredjepart.

### Vedlikehold

Levetid for gategoods vil variere avhengig av trafikkbelastning. Estimert levetid ved stor trafikk vil være 4-10 år. Produkter som ikke utsettes for trafikkbelastning vil ha en levetid på >50 år. Produktene ruster svært langsomt på grunn av kullstoff innholdet i jernet. Oksydasjon av støpejernsoverflaten kan forekomme når den blir utsatt for fuktighet, dette forringer imidlertid ikke produktets bruksegenskaper.

Gategoods i vei bør inspiseres, uten demontering/åpning, minst en gang i året.

Ved visuell kontroll bør følgende undersøkes:

- Er gumminpakning i god stand og korrekt montert?
- Sitter ramme fast i asfaltoverflaten og er på nivå med denne?
- Er minimum mønsterdybde på lokket større enn 3mm?

### BB Produkter AS

Broen 3, 3170 Sem  
Tlf: +47 959 23 000 / E-post: [info@bbprodukter.no](mailto:info@bbprodukter.no)  
Org nr: 985 266 379 MVA

Avdeling Oslo/Wøyenenga  
Ringeriksveien 162 B  
Tlf: + 47 953 65 000

Avdeling Lillesand/Agder  
Møglestuveien 37, 4790 Lillesand  
Tlf: +47 91 90 31 05

## FDV Dokumentasjon

### Lagring

Ingen særlige hensyn må tas ved lagring av produktene.

### Montering

Flytende rammer skal «flyte» i minimum 10cm asfalt og de underliggende masser skal være godt komprimert. Ved asfaltering er det viktig at asfaltlim fjernes fra alle anleggsflater. Anleggsflaten i ramme og på lokk rengjøres for sand og andre finpartikler før montering. Se VA Miljøblad 32. Til åpning og lukking av lokk anbefaler vi at det benyttes BB Produkters *Kumlokk åpner for NS-spetthull( artnr. 802596)* eller *Kumlokk åpner m/hjul (artnr. 802599)*.

### Skader

Ved eventuelle skader på produkt bør dette erstattes med tilsvarende.

### Resirkulering

Støpejern benyttes som viktige råvarer til jernstøperier, stålverk og ferrolegeringsverk. Materialene avgir ingen gasser eller inneholder miljøskadelige elementer. Våre støpejernsprodukter er 100% resirkulerbare. Termosetisk polyurethane leveres til deponi for energigjenvinning. Teleskoprør vil normalt bli behandlet hos sekundærverk på grunn av galvanisering.