

Produkt Varmgalvanisert Infiltrasjons rist og bakplate av stål.
Produsent WH Produksjon, Webjørn Hammersbøen
Rudsvegen 119, 2040 Kløfta
Telefon 905 39 457
Epost post@wh-produksjon.no
Web www.wh-produksjon.no

FDV dokument varmgalvanisert Infiltrasjons rist og bakplate av stål.

Egenskapsdeklarasjon

Anvendelse Varmgalvanisert Infiltrasjons rist og bakplate til betongkummer.

Tekniske data Varmgalvanisert Infiltrasjonsrist og bakplate beregnet til montering i kjerne bor Ø186 i et Standard ØR (Østraadt Rør) Ø650 og Ø1000 Sandfang.

Bestanddeler Perforerte stålplater + nødvendig stål til plate.

Festeanordning Varmgalvanisert gjengestenger Ø12mm varmgalvanisert med mutter.

Produktspesifikasjon Stålkvalitet S 235 JR, NS-EN 10025-2 S 355 J2.

Service- og vedlikeholds instruks

Holdbarhet Lang levetid grunnet varmgalvanisering og stålkvalitet.

Lagring Ingen spesifikke krav. Utendørs.

Løfting/håndtering Leveres på pall med ulike kvantum.

Miljøpåvirkning Ingen miljøpåvirkning.

Montering/legging Monteres med gjengestenger og mutter i Ø186 – Ø226 hull.

Service Produktet krever ingen service.

Destruksjon Leveres til avfallsmottak for stål.

Eventuelt For mer informasjon ta kontakt med wh-produksjon.
