

FDV Dokumentasjon

Produkt:

PP Grunnavløpsrør

Anvendelse:

Rør til bruk for avløps- og overvannsystemer i grunn

Produsent:

Hallingplast AS, Kleivi, 3570 Ål

Leverandør:

BB Produkter VVA AS, Broen 3, 3170 Sem

Tekniske data:

Dimensjoner	110, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 og 630mm
Rørklasse	SN8
Muffer	≤200mm har fast muffe, ≥250mm har påmontert dobbelmuffe
Materiale	PP-HM (Polypropylen)
Farge	Rødbrun, grå eller svart
Densitet	Ca. 0,9 kg/dm ³
Pakning	EPDM "Safety Lock"

Godkjenning: Sertifisert i h.t. NS-EN1852 (Nordic Polymark)

Kvalitetssikring: Hallingplast AS er sertifisert i h.t. til NS-EN ISO 9001:2008

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)

Brannfare: Antennespunkt 360 gr. C, ingen reell fare

Helsefare: Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine. Kvalme og uregelmessig pust.

Førstehjelp: Ved symptomer som beskrevet over; sørg for frisk luft og tilkall lege

BB Produkter AS

Broen 3, 3170 Sem

Tlf: +47 959 23 000 / E-post: info@bbprodukter.no

Org nr: 985 266 379 MVA

Avdeling Oslo/Wøyenenga

Ringeriksveien 162 B

Tlf: + 47 953 65 000

Avdeling Lillesand/Agder

Møggestuveien 37, 4790 Lillesand

Tlf: +47 91 90 31 05

FDV Dokumentasjon

Service- og vedlikeholdsinstruks

Lagring: Rørene lagres på plant underlag med 2-3 labanker pr. pakke. Rørene bør oppbevares i pakker. Anbefalt lagringstid utendørs er 1 år, men materialet forringes ikke ved lengre tids lagring utendørs.

Montering: Rørene sammenføres med muffe m/integrert gummipakning. Det henvises til leggeanvisning. Rørdeler Rørene er tilpasset rørdeler av samme dimensjoner

Service: Produktet krever ingen service

Vedlikehold: Produktet krever ingen vedlikehold bortsett fra evt. spyling/staking

Reservedeler: Skadet rør erstattes med samme type rør