

Dokument - Forvaltning Drift og Vedlikehold - Vingemur

PRODUSENT	Østraadt Rør AS, Svilandsvegen 92, 4308 Sandnes
------------------	---

PRODUKT

Produkt	Vingemur i betong
Anvendelse	Inntaks- og utløpsløsning for rørledninger.
Benevnelser	Vingemur type 1A for rørdimensjon Ø300 - Ø600 Vingemur type 1B for rørdimensjoner Ø800 - Ø1000 Vingemur type 2 for rørdimensjoner Ø1200 Vingemur type 3 for rørdimensjoner Ø1400 - Ø2000
Bestanddeler	Betong, armering av kamstål, gummipakning ikke oljebestandig SBR eller oljebestandig NBR. Rist i varmgalvanisert stål.
Betongkvalitet	Max kvalitet: Stiller strengere krav til motstand mot aggressiver og levetid. Vannabsorpsjon ≤ 3 %. Bestandighetsklasse M40
Produksjonsspes. / Krav	NS3473

HÅNDTERING

Løfting	Innstøpte løfteankere dimensjonert for produktets egenvekt skal benyttes med løfte/monteringsutstyr som foreskrevet leverandør av dette. Bruk av ankere i gamle produkter må vurderes ut fra ankerets beskaffenhet.
---------	--

VEDLIKEHOLD

Vedlikehold	Betongprodukter krever ingen form for vedlikehold.
-------------	--

MILJØ

Miljøpåvirkning	Betong og stål har ingen negativ innvirkning på miljøet
Brann- eksplosjonsfare	Produkter i betong og stål er ikke brennbar.
Vernetiltak	Ved evt. pusse/slipe-, meisle- og kappearbeider benyttes vernebriller og støvmaske. Bruk av åpen flamme mot betongprodukter medfører fare for partikkelsprut.
Destruksjon	Betongavfall kan normalt legges på vanlig godkjent søppelfylling.
Gjenbruk	Ved gjenbruk må armering skilles fra betong; armering samt rist går til metall-gjenvinning og betongen kan benyttes blant annet til vegfundament, fyllmasser o.l.

ANNET

Eventuelt	For ytterligere informasjon refereres det til Østraadt Rør Gruppens produktkatalog.
-----------	---