

FDV Dokumentasjon

Produkt:

PP Grunnavløpsrør

Anvendelse:

Rør til bruk for avløps- og overvannsystemer i grunnen



Produsent:

Magnaplast Sp.zo.o, SIENIAWA ZARSKA 69, 68 213 LIPINKI LUZYCKIE, Polen

Leverandør:

BB Produkter VVA AS, Broen 3, 3170 Sem

Tekniske data:

Dimensjoner	110, 125, 160mm
Rørklasse	SN8
Materiale	PP (Polypropylen)
Farge	Rødbrun og Sort
Densitet	Ca. 0,9 kg/dm ³
Pakning	EPDM

Godkjenning: Sertifisert i h.t. NS-EN1852 (Nordic Polymark)

Kvalitetssikring: Magnaplast er sertifisert i henhold til ISO 9001.

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)

Brannfare: Antennespunkt 360 gr. C, ingen reell fare

Helsefare: Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine. Kvalme og uregelmessig pust.

Førstehjelp: Ved symptomer som beskrevet over; sørg for frisk luft og tilkall lege

BB Produkter AS

Broen 3, 3170 Sem

Tlf: +47 959 23 000 / E-post: info@bbprodukter.no

Org nr: 985 266 379 MVA

Avdeling Oslo/Wøyenenga

Ringeriksveien 162 B

Tlf: + 47 953 65 000

Avdeling Lillesand/Agder

Møglestuveien 37, 4790 Lillesand

Tlf: +47 91 90 31 05

FDV Dokumentasjon

Service- og vedlikeholdsinstruks

Lagring: Rørene lagres på avrettet underlag, og skjermes for sollys dersom dette er mulig. Bør ikke lagres utendørs uten tildekning i mer enn et-1 år, dog understrekes det at kvaliteten ikke forringes nevneverdig i norsk klima.

Montering: Rørene monteres mot rørmuffe eller mot annen rørmuffedel som er beregnet til dette. Før montering skal rør og pakning kontrolleres. Glidemiddel påføres spissenden.

Service: Produktet krever ingen service

Vedlikehold: Produktet krever ingen vedlikehold bortsett fra evt. spyling/staking

Reservedeler: Skadet rør erstattes med samme type rør